


---

## Zubehör für Beleuchtungen - Kabel-M8-4p-5A-gerade-1m

---

**Kurzbeschreibung:** 4x0,5mm<sup>2</sup>, 5A, 30V, PUR, IP67, M8-4pol gerade  
Buchse auf freies Leitungsende

**Bestellnummer:** 1-11-611



Die gezeigte Abbildung dient als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

---

### Eigenschaften

- Anschlusskabel mit 4-poliger M8 Buchse und offenem Kabelende
  - Buchse: gerade, Steckverbinder mit Schraubverriegelung
  - offenes Kabelende: konfektioniert, 70 cm abgemantelt, Adern mit Aderendhülsen vercrimpt
  - Länge: 1 m
  - Kabelaufbau: 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>
  - Schleppkettentauglich, biegewechselfest, zugentlastet und ölresistent
-

---

## Technische Daten

Kabeltyp	Anschlusskabel
Anschluss A	M8-Buchse, 4-polig, gerade
Anschluss B	freies Leitungsende mit Aderendhülsen 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabel</b>	
Kabellänge	1 m
Kabeldurchmesser	5,1 mm
Kabelaufbau	4 x 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
Material Mantel	PUR
Umgebungstemperatur	fest verlegt: -30° bis +80°C flexibel: -15° bis +80°C
Schleppkettentauglich	ja
Biegeradius	fest verlegt: 26 mm flexibel: 51 mm
Biegezyklen	min. 4 Mio.
Robotertauglich	nein
Länge freies Leitungsende	~ 70 mm
<b>Anschluss</b>	
Verriegelungsart	schraubbar
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstrom	5 A bei 40°C
Schutzart	IP67, wenn verbunden

---

## Zeichnungen

