
vicolux® Linienbeleuchtung - LDL14x100-IR850/24V/EX- Leuchtfeldgröße 14 mm x 100 mm

Kurzbeschreibung:	Linienbel., IR850, diffus, LF-Größe: 14 mm x 100 mm, statisch/schaltbar, extern
Bestellnummer:	1-16-599
EAN:	4251692672983
Aktueller Hinweis:	Nicht für Neuentwicklungen Bitte nutzen Sie für Neuentwicklungen die überarbeitete "-a"-Variante.



Eigenschaften

- LED-Linienbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
 - homogenes Leuchtfeld
 - Beleuchtungscontroller extern
 - Dauer- oder Pulsbetrieb
 - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
 - Anschluss: M5-Stecker an Beleuchtungscontroller
 - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
 - vielfältige Montagemöglichkeiten
-

Technische Daten

Leuchtfeldgröße	14 mm x 100 mm
Lichtfarbe	IR, 850 nm
Lichtführung	diffus
Strahldichte	72 mW/(cm ² sr)
Betriebsspannung	24 VDC (12 - 30 V)
Umgebungstemperatur	-10°C bis +45°C
Schutzart	IP50
Gehäusematerial	Aluminium schwarz eloxiert
Gewicht	50 g
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Schutzklasse	III, Schutzkleinspannung (SELV)

Hinweise

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner in unserer Vertriebsabteilung.

Zubehör für Flächen und Linien - LDL14x100-IR850/24V/EX

Bestellnummer	Bezeichnung	Beschreibung
Montagesysteme		
1-16-827	Spannklemme LxL14-Serie	zur variablen Befestigung und Verlängerung der LxL14-Serie, L=25 mm, B=24 mm
Anschlusskabel M5-4polig		
1-11-117	Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-116	Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende
1-11-105	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende
1-11-104	Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m	4x0,14mm ² , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende

14.5 25 ... 25 14.5

11.5

M2.5
(on both sides)

fixed connection cable to controller unit,
standard length 500 mm

length + 4

length

width

width + 2

luminous field =
length x width

Ø1.9

2.4

Technical drawing of a controller unit, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Total width: 29
- Distance from left edge to center of first hole: 10
- Distance between centers of two holes: 9.5
- Distance from right edge to center of second hole: 9.5
- Distance from bottom edge to center of mounting hole: 7.2
- Distance from bottom edge to center of mounting hole (alternative measurement): 5.75
- Distance from bottom edge to center of mounting hole (alternative measurement): 5
- Distance from left edge to center of mounting hole: 2.5
- Thread specification: $\varnothing 1.9$

Side View Dimensions:

- Total height: 9
- Distance from bottom edge to center of mounting hole: 2.1
- Thread specification: M3 depth 5.5

Funktion	Belegung	Kabelfarbe*	Pin
Betriebsspannung	V+	braun	1
Masse	GND	blau	3
Schalteingang	ON/OFF	schwarz	4
Nicht belegt	NC	weiß	2

* für empfohlenes Zubehör

Seite 4