

---


## vicolux® Linienbeleuchtung - LDL7x25-IR850/24V/EX/-a- Leuchtfeldgröße 7 mm x 25 mm

---

**Kurzbeschreibung:** Linienbel., IR850, diffus, LF-Größe: 7 mm x 25 mm, statisch/schaltbar, extern

**Bestellnummer:** 1-34-535

**EAN:** 4251692676332



---

### Eigenschaften

- LED-Linienbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
  - homogenes Leuchtfeld
  - Beleuchtungscontroller extern
  - Dauer- oder Pulsbetrieb
  - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
  - Anschluss: M5-Stecker an Beleuchtungscontroller
  - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
  - vielfältige Montagemöglichkeiten
  - neue verbesserte Version ("-a")
-

---

## Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Leuchtfeldgröße             | 7 mm x 25 mm                    |
| Lichtfarbe                  | IR, 850 nm                      |
| Lichtführung                | diffus                          |
| Strahldichte                | 72 mW/(cm <sup>2</sup> *sr)     |
| Betriebsspannung            | 24 VDC (12 - 30 V)              |
| Umgebungstemperatur         | -10°C bis +45°C                 |
| Schutzart                   | IP50                            |
| Gehäusematerial             | Aluminium schwarz eloxiert      |
| Gewicht                     | 15 g                            |
| Risikogruppe (DIN EN 62471) | Freie Gruppe                    |
| Schutzklasse                | III, Schutzkleinspannung (SELV) |

---



---

**Zubehör für Flächen und Linien - LDL7x25-IR850/24V/EX/-a**


| <b>Bestellnummer</b>                   | <b>Bezeichnung</b>          | <b>Beschreibung</b>                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Montagesysteme</i></b>           |                             |                                                                                               |
| 1-16-826                               | Spannklemme LxL7-Serie      | zur variablen Befestigung und Verlängerung der LxL7-Serie, L=25 mm, B=17 mm                   |
| <b><i>Anschlusskabel M5-4polig</i></b> |                             |                                                                                               |
| 1-11-117                               | Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m    | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-116                               | Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m    | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-105                               | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-104                               | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |

---


## Zeichnungen



### light unit



### controller unit



Maßzeichnung in mm: length = 25 mm; width = 7 mm

| Funktion         | Belegung | Kabelfarbe* | Pin | Polbild |
|------------------|----------|-------------|-----|---------|
| Betriebsspannung | V+       | braun       | 1   |         |
| Masse            | GND      | blau        | 3   |         |
| Schalteingang    | ON/OFF   | schwarz     | 4   |         |
| Nicht belegt     | NC       | weiß        | 2   |         |

\* für empfohlenes Zubehör

Anschlussbelegung M5-Stecker